

Новогодний и прямоугольный

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	3 секунды
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Это **интерактивная** задача.

На Новый год Дед Мороз подарил Глебу то, о чём он уже давно мечтал — клетчатый квадрат размером $n \times n$. Подарок этот не простой, а с сюрпризом — внутри квадрата Дед Мороз выбрал некоторый непустой прямоугольник, и в каждую клетку этого прямоугольника он положил по мандарину.

Теперь, чтобы получить желанный подарок, Глебу нужно сыграть с Дедом Морозом в очень интересную игру. Глеб должен отгадать, в каком именно прямоугольнике находятся все мандаринки, подаренные Дедом Морозом. Будем считать, что строки и столбцы занумерованы числами от 1 до n снизу вверх и слева направо. Глеб может производить два типа запросов:

- $? x_1 y_1 x_2 y_2$ ($1 \leq x_1 \leq x_2 \leq n$, $1 \leq y_1 \leq y_2 \leq n$) — в ответ на этот запрос Дед Мороз говорит, сколько мандаринок находится в прямоугольнике, левым нижним углом которого является клетка (x_1, y_1) , а правым верхним — клетка (x_2, y_2) ;
- $! x_1 y_1 x_2 y_2$ ($1 \leq x_1 \leq x_2 \leq n$, $1 \leq y_1 \leq y_2 \leq n$) — когда Глеб уверен, что он точно знает, где находятся мандаринки, он должен сделать запрос такого вида, чтобы сообщить свой ответ. При этом (x_1, y_1) соответствует предполагаемому расположению левого нижнего угла, а (x_2, y_2) — правого верхнего.

Формат входных данных

При запуске решения на вход вашей программе подается одно число n ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^9$) — размер квадрата.

Затем на каждый запрос типа “?” вам будет выдаваться количество мандаринок, находящихся в указанном вами прямоугольнике.

Формат выходных данных

Вы должны выводить корректные запросы в формате, описанном выше. Последним должен следовать единственный запрос вида “!”, после чего ваша программа должна немедленно завершиться. Ваша программа должна произвести не больше q (параметр зависит от номера группы) запросов типа “?”. Обратите внимание, что последний запрос, выводящий ответ, не входит в данные q запросов.

В точности соблюдайте формат выходных данных. После вывода каждой строки сбрасывайте буфер вывода — для этого используйте команды `flush(output)` на языке Паскаль или `Delphi`, `fflush(stdout)` или `cout.flush()` в `C/C++`, `sys.stdout.flush()` на языке `Python`, `System.out.flush()` на языке `Java`.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
4	
6	? 1 1 4 4
6	? 1 3 4 4
4	? 2 3 4 4
	! 1 3 3 4

Замечание

Пример в условии иллюстрирует взаимодействие с проверяющей программой. Для прохождения первого теста не обязательно производить такие же запросы, как в примере.

Система оценки

Тесты к этой задаче состоят из шести групп. Баллы за каждую группу ставятся только при прохождении всех тестов группы и всех тестов **предыдущих** групп. **Offline-проверка** означает, что результаты тестирования вашего решения на данной группе станут доступны только после окончания соревнования.

Группа	Тесты	Баллы	Дополнительные ограничения		Комментарий
			n	q	
0	1 – 1	0	$n = 4$	$q = 1000$	Тест из условия.
1	2 – 12	10	$n \leq 10$	$q = 10\,000$	
2	13 – 23	20	$n \leq 100$	$q = 10\,000$	
3	24 – 34	20	$n \leq 10\,000$	$q = 20\,000$	
4	35 – 45	25	$n \leq 2 \cdot 10^9$	$q = 128$	
5	46 – ∞	25	$n \leq 2 \cdot 10^9$	$q = 64$	Offline-проверка.